

Ławka Qube instrukcja montażu oraz konserwacji

Zasady ogólne

Urządzenie montować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, a w przypadku jego braku, z zachowaniem poniższych zasad:

- Montaż urządzeń dokonać z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczeństwa i użytkowania sąsiednich urządzeń istniejących oraz planowanych, zgodnie z zasadami zawartymi w PN EN 1176.
- W strefie funkcjonowania urządzenia należy zapewnić nawierzchnię w zależności od możliwości swobodnego upadku dla danego urządzenia zgodnie z PN EN 1177. - Montaż urządzenia należy wykonać na terenie równym i płaskim, niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce budowy, zabezpieczając obszar prac montażowych przed osobami niepowołanymi.
- Podczas prac montażowych stosować się do instrukcji montażu danego urządzenia.
- Montaż urządzeń w terenie należy rozpocząć od dokładnego wyznaczenia miejsc montażu wszystkich urządzeń z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczeństwa dla każdego urządzenia.
- Strefy bezpieczeństwa nie powinny na siebie zachodzić. - Do montażu urządzeń należy użyć odpowiednich narzędzi i środków technicznych.

Sposób montażu

1.Montaż urządzenia rozpoczynamy od zaplanowania ułożenia go w terenie, zwracając uwagę na elementy sąsiadujące. W tym celu należy skorzystać z przymiaru metrowego, mając na uwadze na ciągi komunikacyjne wokół urządzenia.

2.Przykręcić siedzisko do konstrukcji betonowej za pomocą dostarczonych śrub. Miejsca przykręcenia siedziska umieszczone w konstrukcji betonowej kotwy gwintowane, w które wkręcamy śruby.

3.Ławka betonowa Qube przeznaczona jest do postawienia na utwardzone podłoże. Podłoże pod ławkę powinno być równe i stabilne, aby podstawy betonowe ławki stały stabilnie i w trakcie użytkowania nie zapadały się w grunt.

Konserwacja

1. ELEMENTY DREWNIANE W trakcie eksploatacji ławek z listwami drewnianymi mogą na ich powierzchni pojawiać się pęknięcia struktury drewna o różnej szerokości i głębokości. Są one wynikiem kurczenia się i pęcznienia drewna, spowodowane warunkami atmosferycznymi. Drewno jest materiałem higroskopijnym i żadna powłoka malarska nie chroni go całkowicie przed wpływem warunków atmosferycznych. Niewielkie pęknięcia powierzchniowe są dopuszczalne i winny być natychmiast zaprawione szpachlą i farbą, którą pomalowane zostały listwy, aby walory estetyczne oraz użytkowe zostały zachowane należy dokonywać corocznej konserwacji, co zapobiegne przedwczesnemu zniszczeniu. Obowiązek konserwacji oraz koszty z tym związane spoczywają na właścicielu – użytkowniku. Zalecenie konserwacji, co 6miesięcy.

- przeszlifowanie elementów drewnianych oraz pomalowanie właściwą farbą

(impregnat + lakier)

- kontrola elementów łącznych i w miarę dokręcania ich
- kontrola elementów stalowych/żeliwnych i ewentualne dokonanie naprawy

2. ELEMENTY BETONOWE okresowo co 1-2 lata po wcześniejszym oczyszczeniu mechanicznie i/lub z użyciem środków czyszczących do betonu malować elementy betonowe impregnatem do betonu np. "Feda impregnat do kostki brukowej"